

SPLITSYSTEM KASSETTE SLZ



Produktinformation

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

SLZ-KA				SUZ-KA25VA5 SLZ-KF25VA2	SUZ-KA35VA5 SLZ-KF35VA2	SUZ-KA50VA5 SLZ-KF50VA2
Modelbetegnelse i kombination med udedel.						
SUZ-KA Standard Inverter	Køl	Køleffekt	kW	2,6 (1,5-3,2)	3,5 (1,4-3,9)	4,6 (2,3-5,2)
		SEER/Energiklasse		A++ 6,3	A++ 6,5	A++ 6,3
	Varme	Varmeeffekt	kW	3,2 (1,3-4,2)	4,0 (1,7-5,0)	5,0 (1,7-6,0)
		SCOP/Energiklasse		A+ 4,3	A+ 4,3	A+ 4,3
Vægt			kg	30	35	54
Dimensioner, bredde x højde x dybde			mm	800 x 550 x 285		840 x 880 x 330
Airflow	Lav	m ³ /h		1 020	1 020	1 020
	Høj	m ³ /h		1 140	1 140	1 140
Lydtryksniveau			dB(A)	25/28/31	25/30/34	27/34/39
Maks. rør længde			m	20		30
Højdeforskel			m	12		30
Strømforsyning via udedel			A	en ~ 10		en ~ 13
Driftsstrøm			A	0,4		0,7
Rørdimensioner	Væske	"		1/4		1/4
	Gas	"		3/8		1/2

Tilbehør			
Produkt	Modelbetegnelse	Totalt	Anmærkning
Fjernsensor	PAC-SE41TS-E	1	For at måle temperaturen eksternt
On/off-adapter	PAC-SE55RA-E	1	Ekstern signal for start og stop
Adapter til fjernstyring	PAC-SA88HA-E	1	Til multifjernbetjening
Multi on/off-fjernbetjening	MAC-821SC-E	1*	Kan styre op til 8 indedele
Adapter til fjernstyring	PAC-SA88HA-E	1	Til multifjernbetjening

* Forudsætter MAC-3971F-E per indedel.

i For at sikre en energieffektiv og sikker drift af varmepumpen i ekstreme vejrforhold, skal udedelen udstyres med sne- og vindbaldakin. Stand højde i henhold til gældende norm for den respektive klimazone. Yderligere oplysninger kan findes i den tekniske manual.

Splitsystem firevejskassette (indbygget) til køle- og varmeproduktion

Denne lydsvage kassettemodel er ideel til både privatboliger og kontorer. Indedelen er konstrueret til brug i et 600 x 600 mm nedsænket loft, men kan også anvendes i et fast loft. Installationsdybde er kun 240 mm. Alle modeller har indbygget kondensvands-pumpe. Mitsubishi Electric's varmepumper er naturligvis tilpasset til vores kolde nordiske klima.

